



La nostra lavatrice per cliché modello "ELECTRA" é stata progettata per soddisfare le esigenze delle aziende nel settore stampa che desiderano lavare i cliché in fotopolimero con prodotti non infiammabili.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Specifica per il lavaggio di Cliché in piano in fotopolimero con uno spessore min 1,14 mm max 3,5 mm.
- Funzioni di lavaggio/risciacquo e asciugatura completamente automatici.
- Gruppo di lavaggio/risciacquo/asciugatura composto da:
 - rulli gommati motorizzati per l'avanzamento del cliché in accoppiamento con il tappeto di trascinamento
 - no. 02 spazzole rotanti per una pulizia accurata dei cliché
 - no. 02 gruppi di distribuzione liquido di lavaggio
 - rulli di strizzatura
 - no. 01 gruppo di distribuzione acqua di risciacquo
 - no. 01 gruppo di asciugatura ad aria calda
 - no. 02 serbatoi estraibili completi di pompa e sensore di livello per il contenimento del liquido di lavaggio e dell'acqua di risciacquo corredati di rubinetto di scarico.
 - no. 01 cestello in rete per il recupero del cliché a fine ciclo
- Autoregolazione dei rulli trascinanti per poter accogliere spessori differenti di clichés (min 1,14 mm max 3,5 mm).
- Quadro elettrico a bordo macchina che permette di settare la velocità di passaggio dei cliché.
- Tappeto di trascinamento a maglia in materiale compatibile con i detersivi e i solventi non infiammabili che permette al liquido di lavaggio/risciacquo di precipitare nella vasca di recupero sottostante.
- Unico tappeto di trascinamento concepito per fungere sia da caricatore automatico sia per trasferire i cliché attraverso il gruppo di lavaggio/risciacquo/asciugatura.
- Filtro a cartuccia lavabile per intercettare le impurità del liquido di lavaggio.
- Sistema di scarico automatico del liquido di lavaggio esausto.
- No.02 serbatoi da 40 litri uno dedicato al contenimento del liquido di lavaggio l'altro all'acqua di risciacquo.
- Struttura in acciaio inox Aisi 304.
- **Sicurezza** sensore di livello minimo alloggiato nel serbatoio del liquido di lavaggio per segnalazione mancanza prodotto.

CARATTERISTICHE STANDARD

MODELLO	ELECTRA-500	ELECTRA-1000	ELECTRA-1400
<i>Alimentazione elettrica</i>	400 V 3 PH + N 50/60 Hz	400 V 3 PH + N 50/60 Hz	400 V 3 PH + N 50/60 Hz
<i>Massima larghezza cliché</i>	500 mm	1000 mm	1400 mm
<i>Minimo spessore cliché</i>	1,14 mm	1,14 mm	1,14 mm
<i>Massimo spessore cliché</i>	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm

OPTIONAL

Riscaldamento Liquido di lavaggio Tramite resistenza e termostato inseriti nel serbatoio di lavaggio

MATERIALE DI CONSUMO

CLEAN/W-3 Detergente DISTILLABILE per lava cliché in piano tanica da 25 kg