



VERSIONE DA BANCO per anilox/sleeves di piccole dimensioni settore STAMPA ETICHETTE



La nostra vasca di lavaggio ad ultrasuoni modello "SIRIUS" è stata progettata sia per piccoli anilox/sleeves solitamente provenienti dal settore stampa etichette che anilox/sleeves di grosse dimensioni provenienti dal settore stampa. Questo sistema di lavaggio è idoneo per ANILOX/SLEEVES con lineatura anche superiore ai 400.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Struttura in acciaio inox Aisi 304.
- Gruppo di lavaggio:
 - sistema motorizzato specifico per l'alloggiamento di anilox/sleeves con sistema di rotazione che permette agli ultrasuoni di coprire l'intera area di lavaggio.
 - supporti regolabili in nylon per lavaggio di anilox/sleeves di varie dimensioni
 - sistema ad ultrasuoni:
 - SIRIUS 500/1000: testine piezoelettriche da 40 KHz/cad resinate nella parte inferiore della vasca.
 - SIRIUS 1800/2700/3600: trasduttori immergibili racchiusi in moduli a tenuta stagna delle dimensioni di mm 900x230 in acciaio inox AISI316 contenenti no. 30 teste piezoelettriche per una potenza totale di esercizio di 6000W e una frequenza di 40khz cad.
- Tale tecnologia permette di inserire i moduli sul fondo della vasca, al suo interno, in modo da favorire una semplice manutenzione degli stessi e un utilizzo anche parziale della vasca in mancanza di uno o più moduli.
- Quadro elettrico a bordo macchina che permette di regolare il numero dei giri dell'anilox/sleeves e la regolazione della temperatura del liquido di lavaggio max 50°C.
- Sicurezza: Sonda di controllo della temperatura del liquido di lavaggio max 50°C.
- Sicurezza: Controllo presenza liquido di lavaggio in vasca per permettere l'avviamento dei trasduttori.

MODELLI CHE OFFRIAMO

SIRIUS 500

CARATTERISTICHE STANDARD

MODELLO	SIRIUS-500
<i>Alimentazione elettrica</i>	230V 1PH
<i>Diametro massimo Anilox/sleeves</i>	150 mm
<i>Lunghezza massima Anolox/sleeves</i>	500 mm
<i>Quantità liquido di lavaggio</i>	15 lt
<i>Durata media del lavaggio</i>	15 min
<i>Dimensioni di ingombro</i>	400x750xh 350 mm

OPTIONAL

<i>Versione idonea al lavaggio di due anilox contemporaneamente</i>

MATERIALE DI CONSUMO

<i>Detergente di lavaggio per vasche ultrasuoni da diluire in acqua fusto da 30 kg. (CLEAN/W-2)</i>

SIRIUS 1000

CARATTERISTICHE STANDARD

MODELLO	SIRIUS-1000
<i>Alimentazione elettrica</i>	230V 1PH
<i>Diametro massimo Anilox/sleeves</i>	300 mm
<i>Lunghezza massima Anolox/sleeves</i>	1000 mm
<i>Quantità liquido di lavaggio</i>	90 lt
<i>Durata media del lavaggio</i>	20 min
<i>Dimensioni di ingombro</i>	1500x600xh 1200 mm

OPTIONAL

<i>Versione idonea al lavaggio di due anilox contemporaneamente</i>

MATERIALE DI CONSUMO

<i>Detergente di lavaggio per vasche ultrasuoni da diluire in acqua fusto da 30 kg. (CLEAN/W-2)</i>

SIRIUS 1800

CARATTERISTICHE STANDARD

MODELLO	SIRIUS-1800
<i>Alimentazione elettrica</i>	400V 3PH + N
<i>Diametro massimo Anilox/sleeves</i>	300 mm
<i>Lunghezza massima Anolox/sleeves</i>	1800 mm
<i>Quantità liquido di lavaggio</i>	160 lt
<i>Durata media del lavaggio</i>	20 min
<i>Dimensioni di ingombro</i>	2300x600xh 1200 mm

OPTIONAL

<i>Vasca esterna posizionata sul fronte macchina, attrezzata per poter effettuare il risciacquo dell'anilox/Sleeves con acqua di rete.</i>
<i>Sistema semi-automatico di filtrazione periodica del bagno di lavaggio a ciclo chiuso tramite una pompa elettrica e i passaggio attraverso un filtro a cartuccia lavabile.</i>
<i>Tale optional permette anche di effettuare lo svuotamento periodico del liquido di lavaggio esausto.</i>
<i>no.02 tappi ermetici per la chiusura della sleeve in nylon per la protezione del collare in alluminio.</i>

MATERIALE DI CONSUMO

<i>Detergente di lavaggio per vasche ultrasuoni da diluire in acqua fusto da 30 kg. (CLEAN/W-2)</i>

SIRIUS 2700

CARATTERISTICHE STANDARD

MODELLO	SIRIUS-2700
<i>Alimentazione elettrica</i>	400V 3PH + N
<i>Diametro massimo Anilox/sleeves</i>	300 mm
<i>Lunghezza massima Anolox/sleeves</i>	2700 mm
<i>Quantità liquido di lavaggio</i>	240 lt
<i>Durata media del lavaggio</i>	20 min
<i>Dimensioni di ingombro</i>	3200x600xh 1200 mm

OPTIONAL

<i>Vasca esterna posizionata sul fronte macchina, attrezzata per poter effettuare il risciacquo dell'anilox/Sleeves con acqua di rete.</i>
<i>Sistema semi-automatico di filtrazione periodica del bagno di lavaggio a ciclo chiuso tramite una pompa elettrica e i passaggio attraverso un filtro a cartuccia lavabile.</i>
<i>Tale optional permette anche di effettuare lo svuotamento periodico del liquido di lavaggio esausto.</i>
<i>no.02 tappi ermetici per la chiusura della sleeve in nylon per la protezione del collare in alluminio.</i>

MATERIALE DI CONSUMO

<i>Detergente di lavaggio per vasche ultrasuoni da diluire in acqua fusto da 30 kg. (CLEAN/W-2)</i>

SIRIUS 3600**CARATTERISTICHE STANDARD**

MODELLO	SIRIUS-3600
<i>Alimentazione elettrica</i>	400V 3PH + N
<i>Diametro massimo Anilox/sleeves</i>	300 mm
<i>Lunghezza massima Anolox/sleeves</i>	3600 mm
<i>Quantità liquido di lavaggio</i>	340 lt
<i>Durata media del lavaggio</i>	20 min
<i>Dimensioni di ingombro</i>	4100x600xh 1200 mm

OPTIONAL

<i>Vasca esterna posizionata sul fronte macchina, attrezzata per poter effettuare il risciacquo dell'anilox/Sleeves con acqua di rete.</i>
<i>Sistema semi-automatico di filtrazione periodica del bagno di lavaggio a ciclo chiuso tramite una pompa elettrica e il passaggio attraverso un filtro a cartuccia lavabile.</i>
<i>Tale optional permette anche di effettuare lo svuotamento periodico del liquido di lavaggio esausto.</i>
<i>no.02 tappi ermetici per la chiusura della sleeve in nylon per la protezione del collare in alluminio.</i>

MATERIALE DI CONSUMO

<i>Detergente di lavaggio per vasche ultrasuoni da diluire in acqua fusto da 30 kg. (CLEAN/W-2)</i>
